

M100VL Push-Fit



For use with Copper, CPVC, and PEX* pipe. Designed for use with water or air at 200 psi non-shock.
Para uso con tubos de cobre, CPVC y PEX*. Diseñado para uso con agua o aire a 200 psi sin choque.

Installation

1. Cut pipe square and remove all burrs. In order to make a reliable seal the tube must be free of scratches and imperfections.
2. Do not remove plastic insert bushing.
3. Push pipe fully into fitting and then rotate to check connection and adjust handle position.
4. Test for leaks.
5. Restrain and support pipe on both sides of fitting to prevent movement and stress on the connection. Do not hang anything on the pipe.

Removal:

M100VL Ball Valve can be removed by pressing the plastic removal tool against the plastic end-piece to release the pipe.



* M100VL connections are not suitable for PEX-AL-PEX or PEX tubing with an oxygen barrier.

Instalación

1. Corte el tubo a escuadra y retire todas las rebabas. Para lograr un sello confiable el tubo deberá estar libre de raspones e imperfecciones.
2. No retire el cojinete de inserto plástico.
3. Inserte el tubo completamente en el accesorio y seguidamente rote para verificar la conexión y ajuste la posición de la manija.
4. Examine en busca de fugas.
5. Sujete y apoye el tubo en ambos lados del accesorio para evitar movimiento y tensión en la conexión. No cuelgue nada del tubo.

Remoción:

M100VL válvula de bola puede ser removida presionando la herramienta suministrada eliminación plástico contra el plástico pieza final para liberar el tubo.



* Las conexiones M100VL no son adecuadas para tuberías PEX-AL-PEX o PEX con barrera de oxígeno.

Need Help? Please call our toll-free customer service line at **1-800-645-0101** for additional assistance or service.

¿Requiere asistencia? Llame a nuestro Servicio al Cliente, sin costo, al **1-800-645-0101** para asistencia adicional o servicio.